

整備用部品一覧表

整備用部品 :点検で不具合があった個所を点検基準に適合させるために必要となる部品

整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後 11年です。

特定保守製品の区分	給排気の方法	整備用部品
半密閉燃焼式 ガス瞬間湯沸器	強制排気式(FE)	給気に関する部品 給気フィルター 点火・消火に関する部品 :点火プラグ・イグナイタ ガス・水通路に関する部品 :パッキン・Oリング 安全装置に関する部品 :フレイムロッド・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ・電流ヒューズ・漏電ブレーカ サーミスタCOセンサ
密閉燃焼式 ガス瞬間湯沸器	強制給排気式(FF)	点火・消火に関する部品 :点火プラグ・イグナイタ ガス・水通路に関する部品 :パッキン・Oリング 安全装置に関する部品 :フレイムロッド・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ・電流ヒューズ・漏電ブレーカ サーミスタCOセンサ
半密閉燃焼式 ガスバーナー付ふるがま	強制排気式(FE)	給気に関する部品 給気フィルター 点火・消火に関する部品 :点火プラグ・イグナイタ ガス・水通路に関する部品 :パッキン・Oリング 安全装置に関する部品 :フレイムロッド・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ・電流ヒューズ・漏電ブレーカ サーミスタCOセンサ
密閉燃焼式 ガスバーナー付ふるがま	自然排気式(BF)	シャワー付 点火・消火に関する部品 :点火プラグ・圧電点火装置 ガス・水通路に関する部品 :パッキン・Oリング 安全装置に関する部品 熱電対・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ 熱湯遮断弁
		おいだき専用 点火・消火に関する部品 :点火プラグ・圧電点火装置 ガス・水通路に関する部品 :パッキン・Oリング 安全装置に関する部品 熱電対・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ 水位スイッチ
	強制給排気式(FF)	点火・消火に関する部品 :点火プラグ・イグナイタ ガス・水通路に関する部品 :パッキン・Oリング 安全装置に関する部品 :フレイムロッド・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ・電流ヒューズ・漏電ブレーカ サーミスタCOセンサ